

Acrylic Eggshell

АКРИЛОВАЯ ПОЛУМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Водоэмульсионная полуматовая краска, основанная на высококачественном акриловом полимере.

Рекомендуется для окрашивания новых и ремонтных поверхностей стен, потолков и пр. внутри помещения, когда требуется получение моющейся и прочной поверхности.

Подробнее:

Высокоукрывистый акриловый полимер.

Не требует использования предварительного грунта.

Обладает прекрасной адгезией к любой поверхности: цементные, кирпичные, бетонные поверхности, штукатурка, гипсокартон, обои, деревянные и металлические поверхности, предварительно загрунтованные.

При высыхании образует прочную полуматовую пленку с грязеотталкивающими и гидрофобными свойствами, стойкую к мытью.

Технологична - легко наносится и растекается по поверхности.

Быстро высыхает, не имеет запах.

Препятствует образованию плесени и грибка.

Обладает отличной паропроницаемостью и устойчивостью к УФизлучению.

Рекомендуется для влажных помещений с повышенной конденсацией.

Не содержит химических растворителей и аммиака.

Степень блеска: полуматовая

Цвет: белый; колеровка по системам NCS, Monicolor, RAL, Московская палитра, The Little Greene Big Book of Colour, а также индивидуальный подбор цвета.

Растворитель: вода

Расход: 14 м кв/л при ТСП 25-30 мкм, до 70 м² на 5 литров в зависимости от шероховатости и пористости поверхности.

Время высыхания: 1-2 часа, повторное нанесение через 3-4 часа

Стойкость к истиранию: 25 тыс. проходов (см. рекомендации по эксплуатации).

Плотность: 1,38

Сухой остаток: 35% приблизительно

Количество слоев: 2

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых поверхностей необходимо разбавить краску от 5% до 20 % водой и нанести первый слой (см. рекомендации по нанесению).

Производство окрасочных работ: Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть зашпаклеваны и выровнены. Не рекомендуется применять краску в сырых и холодных условиях.

Очистка инструмента: После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование водой.

Меры предосторожности: Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях.

Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и ГОСТ 12.1.007-76 (Сертификат СЭС No. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6)