

## Acrylic Matt

### АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Водоэмульсионная матовая краска, основанная на высококачественном акриловом полимере.

Рекомендуется для окрашивания новых и ремонтных поверхностей стен, потолков внутри помещения, когда требуется получение прочной и долговечной поверхности.

#### **Подробнее:**

Высокоукрывистый акриловый полимер.

Не требует использования предварительного грунта.

Обладает прекрасной адгезией к любой поверхности: цементные, кирпичные, бетонные поверхности, штукатурка, гипсокартон, обои; деревянные и металлические поверхности, предварительно загрунтованные.

При высыхании образует прочную матовую пленку с грязеотталкивающими и гидрофобными свойствами.

Легко наносится и растекается по поверхности, тиксотропна.

Быстро высыхает, не имеет запах.

Препятствует образованию плесени и грибка.

Обладает отличной паропроницаемостью, устойчивостью к УФизлучению.

Не содержит химических растворителей и аммиака.

**Степень блеска:** матовая

**Цвет:** белый; колеровка по системам NCS, Monicolor, RAL, Московская палитра, The Little Greene Big Book of Colour, а также индивидуальный подбор цвета.

**Растворитель:** вода

**Расход:** 14 м кв/л при ТСП 25-30 мкм, до 70 м<sup>2</sup> на 5 литров в зависимости от шероховатости и пористости поверхности.

**Время высыхания:** 1-2 часа, повторное нанесение через 2-3 часа

**Стойкость к истиранию:** 10 тыс. проходов (см. рекомендации по эксплуатации).

**Плотность:** 1,38 кг/л

**Сухой остаток:** 34% приблизительно

**Количество слоев:** 2

**Способ нанесения:** кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых поверхностей необходимо разбавить краску на 5-20 % водой и нанести первый слой (см. рекомендации по нанесению).

**Производство окрасочных работ:** Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть зашпаклеваны и выровнены. Не рекомендуется применять краску в сырых и холодных условиях.

**Очистка инструмента:** После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование водой.

**Меры предосторожности:** Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях.



**Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и ГОСТ 12.1.007-76 (Сертификат СЭС No. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6)**