

## *Acrylic Primer*

### **Грунтовка на водной основе**

**Грунтовочный состав для подготовки бетонных, цементных, оштукатуренных, деревянных и прочих поверхностей перед окрашиванием их водоэмульсионными красками**

**Подробнее:**

Высококачественный грунт.

Обладает отличной адгезией.

Выравнивает поверхность.

Не содержит свинца.

Не рекомендуется наносить грунтовку в особо холодных или сырых условиях.

**Цвет:** белый

**Растворитель:** вода

**Расход:** 14 м кв/л

**Количество слоев:** 1

**Время высыхания:** 3-4 часа

**Плотность:** 1,3

**Сухой остаток:** 42 % приблизительно.

**Способ нанесения:** кисть, валик, распылитель.

**Нанесение:** Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отслаивающихся участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть зашпаклеваны и выровнены. Грунт наносится без разбавления. При необходимости разбавить на 5-10% водой.

**Очистка инструмента:** После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование водой.

**Меры предосторожности:** Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу.

**Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и ГОСТ 12.1.007-76 (Сертификат СЭС No. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6).**