

Contract Matt

ВИНИЛОВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА

Водоэмульсионная матовая краска, основанная на высококачественном виниловом полимере.

Рекомендуется для окрашивания новых и ремонтных поверхностей потолков внутри помещения.

Подробнее:

Не требует использования предварительного грунта.

Обладает прекрасной адгезией к любой поверхности: цементные, кирпичные, бетонные поверхности, штукатурка, гипсокартон, обои, деревянные и металлические поверхности.

Со временем краска не желтеет. Не имеет запаха.

Contract Matt может использоваться в качестве грунтовочного слоя перед нанесением виниловых или акриловых красок для понижения расхода финишного слоя.

Не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.

При нанесении не разбрызгивается, легко растекается по поверхности.

Краска не содержит химических растворителей и аммиака.

Цвет: белый, колеровка под заказ на заводе-производителе

Степень блеска: матовая

Растворитель: вода

Расход: 12 м кв/л при ТСП 25 мкм

Количество слоев: 2

Время высыхания: 1-2 часа, повторное нанесение через 2-3 часа

Стойкость к истиранию: мытье не рекомендуется (см. рекомендации по эксплуатации)

Плотность: 1,37

Сухой остаток: 30% приблизительно

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых поверхностей необходимо разбавить краску от 5% до 25 % водой и нанести первый слой (см. рекомендации по нанесению).

Производство окрасочных работ: Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть зашпаклеваны и выровнены. Не рекомендуется применять краску в сырых и холодных условиях.

Очистка инструмента: После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование водой.

Меры предосторожности: Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях.

Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и ГОСТ 12.1.007-76 (Сертификат СЭС No. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6)