

ПОЛИУРЕТАН-АЛКИДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОЛА

Декоративная полиуретан-алкидная краска.

Рекомендуется для окрашивания новых и ремонтных поверхностей пола и прочих конструкций внутри помещения, подверженных легкой и средней нагрузке.

Подробнее:

Высококачественный полиуретан-алкид.

Обладает повышенной стойкостью к истиранию, мягким химикатам, действию воды, растворителей, масел, моющих средств.

Препятствует пылеобразованию на бетонных полах.

Дает твердое нескользящее покрытие.

Рекомендуется для окрашивания бетонных, деревянных, стальных полов, лестниц, поверхностей со средней износостойчивостью (жилые помещения, складские помещения, торговые залы, подвалы, поверхности, пригодные для движения транспортных средств, а также при умеренном воздействии химических веществ).

Не требует предварительного грунтования поверхности.

Не рекомендуется применять краску в особо холодных или сырых условиях.

Степень блеска: полуглянцевая

Растворитель: уайт-спирит

Расход: 13 м кв/л при ТСП 30-40 мкм

Время высыхания: на отлип 2-4 часа, повторное нанесение через 16-18 часов минимум

Эксплуатация: через 24-48 часов.

Плотность: 1,20

Сухой остаток: 52 % приблизительно

Количество слоев: 1 – грунтовочный, 2-3 - основные

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых поверхностей необходимо разбавить краску на 5% - 20 % уайт-спиритом и нанести первый грунтовочный слой (см. рекомендации по нанесению).

Производство окрасочных работ: Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть устранены (см. рекомендации по нанесению для каждого вида поверхности).

Очистка инструмента: После окрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование уайт-спиритом.

Меры предосторожности: Огнеопасно! Держать вдали от источников огня. Не курить при производстве работ. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях.

Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и Гост 12.1.007-76 (Сертификат СЭС № 19.МЦ.30.231. 17.02709.В6)