

## UNDERCOAT

### Грунтовка

Однокомпонентный грунтовочный состав для подготовки поверхностей перед окрашиванием их водоэмульсионными и алкидными красками.

Рекомендуется для окрашивания штукатурок, бетона, металла, дерева и прочих поверхностей как внутри, так и снаружи помещения.

**Подробнее:**

Высококачественный грунт на основе алкидных смол.

Обладает отличной сцепляемостью с основой.

Отличная кроющая способность.

Образует гладкую поверхность.

Обладает водостойкостью и стойкостью к внешнему воздействию окружающей среды.

Не содержит свинца.

Не рекомендуется применять грунтовку в особо холодных или сырых условиях.

**Цвет:** белый, черный

**Степень блеска:** полуматовая

**Растворитель:** уайт-спирит

**Расход:** 15 м кв/л при ТСП 35 мкм.

**Количество слоев:** 1

**Время высыхания:** 1-2 часа схватывание, 3-4 часа высыхание, между слоями -16 часов..

**Плотность:** 1,44

**Сухой остаток:** 56% приблизительно

**Способ нанесения:** кисть, валик, распылитель.

**Производство окрасочных работ:** Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть зашпаклеваны и выровнены.

**Очистка инструмента:** После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование водой.

**Меры предосторожности:** Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях.

**Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и ГОСТ 12.1.007-76 (Сертификат СЭС No. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6).**