

Vinyl Matt

ВИНИЛОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Водоэмульсионная матовая краска, основанная на высококачественном виниловом полимере.

Рекомендуется для окрашивания новых и ремонтных поверхностей стен и потолков внутри помещения.

Подробнее:

Высокоукрывистый виниловый полимер.

Не требует использования предварительного грунта.

Обладает прекрасной адгезией к любой поверхности: цементные, кирпичные, бетонные поверхности, штукатурка, гипсокартон, обои; деревянные и металлические поверхности, предварительно загрунтованные.

Краска проста в применении. При нанесении не разбрызгивается, легко растекается по поверхности, тиксотропна.

Устойчива к истиранию.

Быстро высыхает, не имеет запаха.

Со временем не желтеет, устойчива к УФизлучению.

Не содержит химических растворителей и аммиака.

Цвет: белый; колеровка по системам NCS, Monicolor, RAL, Московская палитра, The Little Greene Big Book of Colour, а также индивидуальный подбор цвета.

Степень блеска: матовая

Растворитель: вода

Расход: 16 м кв/л при ТСП 25 мкм, до 80 м² на 5 литров в зависимости от шероховатости и пористости поверхности.

Количество слоев: 2

Время высыхания: 1-2 часа, повторное нанесение через 2-3 часа

Стойкость к истиранию: 5 тыс. проходов (см. рекомендации по эксплуатации)

Плотность: 1,28

Сухой остаток: 34% приблизительно

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых поверхностей необходимо разбавить краску от 5% до 25 % водой и нанести первый слой (см. рекомендации по нанесению).

Производство окрасочных работ: Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть зашпаклеваны и выровнены. Не рекомендуется применять краску в сырых и холодных условиях.

Очистка инструмента: После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование водой.

Меры предосторожности: Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях.



Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и ГОСТ 12.1.007-76 (Сертификат СЭС No. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6)